

## РЕСПИРАТОР ФИЛЬТРУЮЩИЙ ПРОТИВОГАЗОВЫЙ РПГ-67

ТУ 2568-283-05808014-2016



- Защита от паро- и газообразных вредных веществ в различных отраслях промышленности;
- Полумаска изолирующая ПР-7 используется с трикотажным обтюратором;
- Противогазовые фильтры присоединяются к полумаске с помощью манжет;
- Три размера (роста) полумаски: 1, 2, 3;
- Масса респиратора – не более 340 г.

## Состав

Респиратор состоит из лицевой части в виде изолирующей полумаски, двух противогазовых фильтров и пакета для хранения и ношения респиратора.

## Условия применения\*

СОДЕРЖАНИЕ  
КИСЛОРОДА  
В ВОЗДУХЕ  
НЕ МЕНЕЕ

17% об.

СОДЕРЖАНИЕ  
ПАРО- И  
ГАЗООБРАЗНЫХ  
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ  
НЕ БОЛЕЕ

0,1% об.

ТЕМПЕРАТУРА  
ОКРУЖАЮЩЕГО  
ВОЗДУХА

от -40°C  
до +40°C

\* Условия применения соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.296-2015, п. 5.1.1 - 5.1.2.

Полумаски и фильтры работоспособны в диапазоне температур от - 30 до + 70°C в соответствии с ГОСТ 12.4.244-2013, ГОСТ 12.4.235-2019.

## Фильтры для комплектации респиратора РПГ-67

Тип фильтра	Марка и класс эффективности фильтра	Цветовое обозначение марки фильтра
Противогазовый	A1	Оранжевый квадрат
	B1	Серый квадрат
	E1	Желтый квадрат
	K1	Зеленый квадрат
	A1B1E1	Оранжевый, серый, желтый квадраты
	A1B1E1K1	Оранжевый, серый, желтый, зеленый квадраты

## Гарантийный срок хранения – 3 года

## Соответствие нормативным документам

Респиратор: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.296-2015;

Полумаска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.244-2013;

Фильтры противогазовые: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019.

## Сертификация

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 на респиратор, фильтры и полумаску.

## Производитель

АО «Тамбовмаш»