

САМОСПАСАТЕЛЬ ИЗОЛИРУЮЩИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИП-3

ТУ 32.99.11-365-05808014-2018 производство АО «Тамбовмаш», Россия

Самоспасатель предназначен для применением персоналом, ответственного за организацию эвакуации людей во время пожара из зданий и помещений постоянного проживания и круглосуточного (временного) пребывания людей (гостиницы, общежития и т.д.), для оснащения объектовых пунктов пожаротушения и постов безопасности зданий и сооружений, а также может использоваться людьми, самостоятельно эвакуирующими из зданий и помещений во время пожара.

Самоспасатель СИП-3 относится к самоспасателям общего и специального назначения.

Соответствие требованиям:

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «*О безопасности средств индивидуальной защиты*».
- ГОСТ Р 53260-2009 «*Техника пожарная. Самоспасатели изолирующие с химически связанным кислородом для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования, методы испытания*».

ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

- надежную защиту органов зрения, дыхания и кожных покровов головы человека от токсичных продуктов горения;
- быстрый перевод в рабочее состояние;
- возможность речевого общения между людьми;
- видимость опознавательных знаков.
- быструю эвакуацию через люки и узкие проходы.



ДОСТОИНСТВА:



- универсальная защита от любых вредных примесей в воздухе независимо от их концентрации и состава, а также в условиях недостатка кислорода в окружающей среде при температуре от **-35°C до +60°C**.
- самоспасатель оснащен капюшоном с широким смотровым окном.
- простота и удобство в эксплуатации, быстрое приведение в действие за 15 сек.
- один универсальный размер.
- подходит для людей, имеющих бороду, длинные волосы и объемную прическу.
- самоспасатель помещен в картонную коробку или удобную для переноски сумку, или в пластиковый футляр для стационарного размещения на стене, на которых нанесена вся информация о приведении изделия в действие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Время защитного действия при выполнении нагрузок средней тяжести, мин. не менее	55
Время защитного действия в состоянии покоя и ожидания помощи, мин, не менее	165
Сопротивление дыханию на вдохе и выдохе Па (мм вод.ст.), не более:	
- при легочной вентиляции 35 дм ³ /мин	750
Масса рабочей части устройства, кг, не более	2,0
Габаритные размеры самоспасателя в коробке , мм, не более	240x155x135
Гарантийный срок хранения устройства (в упаковке)	5 лет
Упаковка: ящик по 6 шт.	

Самоспасатель является средством защиты высокой эффективности одноразового применения, выпускается готовым к немедленному использованию.